G.T. COMIS S.p.A.
RACCORDERIE EMILIANE

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

PRODOTTO | *PRODUCT*

GUARNIZIONE PER FLANGE PN 16 ESENTE AMIANTO SPESSORE MM. 2 A NORMA

PN 16 MM. 2 THICK FLANGE RINGS WITHOUT ASBESTOS

CODICE ARTICOLO | *CODE*
1814

FAMIGLIA | *FAMILY*
GUARNIZIONI PER RACCORDI E FLANGE
GASKETS FOR FITTINGS AND FLANGES

MATERIALE | *MATERIAL*
ASBESTOS FREE FIBER

FILETTATURA | *THREAD*

01 DISEGNO TECNICO | *TECHNICAL DRAWING*

02 IMMAGINE PRODOTTO | *PRODUCT PICTURE*



03 DATI TECNICI | *TECHNICAL DATA*

CODICE	DN	MM	CONF.
1145350	15	51X22	100
1145351	20	61X27	100
1145352	25	71X34	100
1145353	32	82X43	100
1145354	40	92X49	100
1145355	50	107X61	100
1145356	65	127X77	50
1145357	80	142X89	50
1145360	100	162X115	50
1145362	125	192X141	20
1145363	150	218X169	10

04 NOTE TECNICHE | *NOTES*

WORKING TEMPERATURE: MAX 350°C (250°C WITH STEAM, 440°C FOR SHORT PERIODS)
USAGE: SATURATED STEAM, FUELS, LUBRICANTS, WEAK ACIDS AND ALKALIS. DYNAMIC SITUATIONS CAUSED BY VIBRATIONS OF TEMPERATURE AND PRESSURE, OR BY EXTERNAL LOADS APPLIED TO THE JOINT

PRODOTTO | *PRODUCT*

GUARNIZIONE PER FLANGE PN 16 ESENTE AMIANTO SPESSORE MM. 2 A NORMA

PN 16 MM. 2 THICK FLANGE RINGS WITHOUT ASBESTOS

CODICE ARTICOLO | *CODE*
1814

FAMIGLIA | *FAMILY*
GUARNIZIONI PER RACCORDI E FLANGE
GASKETS FOR FITTINGS AND FLANGES

MATERIALE | *MATERIAL*
ASBESTOS FREE FIBER

FILETTATURA | *THREAD*

01 DISEGNO TECNICO | *TECHNICAL DRAWING*

02 IMMAGINE PRODOTTO | *PRODUCT PICTURE*



03 DATI TECNICI | *TECHNICAL DATA*

CODICE	DN	MM	CONF.
1145365	200	273X220	10
1145366	250	328X273	10

04 NOTE TECNICHE | *NOTES*

WORKING TEMPERATURE: MAX 350°C (250°C WITH STEAM, 440°C FOR SHORT PERIODS)