G.T. COMIS S.p.A.
RACCORDERIE EMILIANE

SCHEDA TECNICA
TECHNICAL DATA SHEET

PRODOTTO | *PRODUCT*

GIUNTO ELASTICO CON BOCCHETTONE IN BRONZO

BRONZE UNION EXPANSION JOINT

CODICE ARTICOLO | *CODE*
476

FAMIGLIA | *FAMILY*
GIUNTO ELASTICO FILETTATO CON BOCCHETTONI
RUBBER EXPANSION JOINT WITH UNIONS

MATERIALE | *MATERIAL*
BRONZE UNION, NBR BODY

FILETTATURA | *THREAD*
UNI EN 10226-1 (EX ISO 7/1)

01 DISEGNO TECNICO | *TECHNICAL DRAWING*

02 IMMAGINE PRODOTTO | *PRODUCT PICTURE*



03 DATI TECNICI | *TECHNICAL DATA*

CODICE	Ø	CONF.
2324069	3/4”	1
2324070	1”	1
2324071	1”1/4	1
2324072	1”1/2	1
2324073	2”	1

04 NOTE TECNICHE | *NOTES*

PRESSURE: PN10

PRODOTTO | *PRODUCT*

GIUNTO ELASTICO CON BOCCHETTONE IN BRONZO

BRONZE UNION EXPANSION JOINT

CODICE ARTICOLO | *CODE*
476

FAMIGLIA | *FAMILY*

GIUNTO ELASTICO FILETTATO CON BOCCHETTONI IN OTTONE GIALLO
RUBBER EXPANSION JOINT WITH BRASS UNIONS

MATERIALE | *MATERIAL*

FILETTATURA | *THREAD*

03 DATI TECNICI | *TECHNICAL DATA*

Diametro nominale Nominal Diameter		Lunghezza di install. Installed lenght mm.		Corsa mm. Travel mm.	Movimenti ammissibili Allowable movements from neutral				Pressioni a 80°C Pressions 80°C		
Ø pollici inch		Lungh. libera Natural lenght	Minima Massima Minimum maximum	Tot. compressione estensione Total compressed extended	Compr. assiale Axial Compr.	Estens. assiale Axial Extention	Corsa laterale Lateral decletion	Corsa angolare Angular decletion	Positiva PSIG Positive PSIG	Positiva kg/cm2 Positive kg/cm2	Negativa mm HG Negative mm HG
3/4”	20	203	186 - 206	181 - 209	22	6	22	32°	150	10	660
1”	25	203	186 - 206	181 - 209	22	6	22	25°	150	10	660
1” 1/4	32	203	186 - 206	181 - 209	22	6	22	25°	150	10	660
1” 1/2	40	203	186 - 206	181 - 209	22	6	22	20°	150	10	660
2”	50	203	186 - 206	181 - 209	22	6	22	15°	150	10	660
2” 1/2	65	240	224 - 244	218 - 246	22	6	22	12°	150	10	660
3”	80	240	224 - 244	218 - 246	22	6	22	10°	150	10	660